

# Automatisierung von Workflow-Ausführungen über Observer

Es ist möglich, einen oder mehrere Workflows mit Observern (überwachte Ordner) zu verbinden und so automatisiert zu starten. Die Konfiguration dazu wird in der Datei config\doc\_observer.yml vorgenommen.

```

hotfolder_xy:                                # label of the observer
  directory_watcher:
    directory: /tmp                         # directory to watch
    glob: */**                               # pattern for files to watch
    interval: 5.0                            # interval between runs (in seconds)
    stable: 2                               # number of runs until a file is stable
    persist: /tmp/dw_state.yml                # path for persistance file

  webservice:
    uri: localhost:3000                      # uri for the webservice
    user: user                               # user name for basic authentication
    password: passwort123                     # password for basic authentication
#Use one of these configuration parameters to define which workflow(s) to
execute
  workflow_id: 3                           # id of the workflow to execute or...
  workflow_ids: [1, 2]                      # ...a list of workflow ids to execute

  teardown_workflow_id: 1                   # this workflow gets executed when a
workflow in the list failes (used to clean-up, send message, etc.)

path:
  parent: false                           # submit the parent path of the object {
true | false (default) }
  absolute: false                          # submit the absolute path of the object {
true | false (default) }
  extension: false                         # submit the filename with the extension {
true | false (default) }

```

Gestartet wird ein solcher observer über dessen label:

```
ruby lib/doc_observer/doc_observer.rb [observer label]
```

Das „observer label“ referenziert dabei ein entsprechendes Label im doc\_observer.yml.

Ein entsprechender Service oder Dämon zur laufenden Überwachung des Ordners muss eingerichtet werden.

## Beispiel nssm

Um einen Service mit [nssm](#) einzurichten, werden folgende Parameter benötigt:

Applikationspfad: %APPS%\ruby23\bin\bundle.bat

Start-Verzeichnis: %APPS%\feeder\_ruby

Argumente: exec %APPS%\ruby23\bin\ruby lib\doc\_observer\doc\_observer.rb hotfolder\_xy

Wobei die Bezeichnung des hotfolder\_xy mit der Bezeichnung in doc\_observer.yml übereinstimmen muss.

From:

<https://wiki.docuteam.ch/> - **docuteam wiki**



Permanent link:

[https://wiki.docuteam.ch/doku.php?id=docuteam:doc\\_observer&rev=1547459856](https://wiki.docuteam.ch/doku.php?id=docuteam:doc_observer&rev=1547459856)

Last update: **2019/01/14 10:57**