


Documill

Anmeldung ans System

Beim Aufruf von Documill im Browser wird ein Login-Fenster angezeigt.

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint oben rechts im Browser das folgende Hauptmenü:



- **Ausführungen:** Hier wird zentral angezeigt, welche SIP durch den automatisierten Workflow bereits verarbeitet und ins digitale Archiv abgeliefert wurden, respektive welche Verarbeitung gerade im Gang ist. Es wird auch angezeigt, ob der Ingest-Workflow erfolgreich durchlaufen wurde oder ob Fehler aufgetreten sind, die manuelle Eingriffe nötig machen.
- **Workflows:** Hier werden die unterschiedlichen von Ingest-Workflows zusammengestellt, verwaltet und zur Anwendung gebracht.
- **Schritte:** Einbindung und Konfiguration von Softwarekomponenten und Diensten, die gekapselt als einzelne Verarbeitungsschritte in einem Ingest-Workflow verwendet werden können (Menupunkt nur sichtbar, wenn mit Administratorrechten angemeldet).
- **Benutzer:** Benutzerverwaltung (Menupunkt nur sichtbar, wenn mit Administratorrechten angemeldet).

Menupunkt "Benutzer"

Name	Rolle
admin	Administrator

Für einen neuen Benutzer muss ein Benutzername, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort vergeben

werden. Zudem muss die Rollen definiert werden, die der Benutzer übernehmen soll:

- **Ausführende/r** kann Ingest-Workflows lediglich durchführen, aber nicht neu erstellen oder verändern.
- **Administrator** kann Workflows ausführen und zudem auch neu erstellen und ändern. Zudem kann ein Administrator auch Benutzerrechte verwalten.

Menupunkt "Schritte"

Der Menupunkt „Schritte“ zeigt sämtliche verfügbaren Workflowschritte an, die Documill hinterlegt sind und aus denen Ingest-Workflows zusammengestellt werden können.

ID	Name	zeigen	bearbeiten	löschen
1	Qualitätsprüfung: entpacken	zeigen	bearbeiten	löschen
2	Qualitätsprüfung: Checksummen-Prüfung	zeigen	bearbeiten	löschen
3	Qualitätsprüfung: Prüfung gegen die Ablieferungsvereinbarung	zeigen	bearbeiten	löschen
4	Qualitätsprüfung: Virenprüfung	zeigen	bearbeiten	löschen
5	Qualitätsprüfung: PID lösen	zeigen	bearbeiten	löschen
6	Ingest: Dateimigration	zeigen	bearbeiten	löschen
7	Ingest: METS-Validierung	zeigen	bearbeiten	löschen
8	Ingest: SIP (aus Dropbox) entfernen	zeigen	bearbeiten	löschen
9	Storage: Arbeitskopien aufräumen	zeigen	bearbeiten	löschen
10	Storage: Fedora-Objekte erzeugen	zeigen	bearbeiten	löschen
11	Storage: Fedora-Objekte speichern	zeigen	bearbeiten	löschen
12	Storage: PID-Liste publizieren	zeigen	bearbeiten	löschen

[Neuen Schritt erstellen](#)

Es können auch neue Schritte hinzugefügt werden, etwa um weitere Migrationswerkzeuge einzubinden oder den Ingestprozess um zusätzliche Funktionalitäten zu erweitern.

Neuen Schritt erstellen

Name*

Command*

Type*

Menupunkt "Workflows"

Der Menupunkt „Workflows“ zeigt alle Ingest-Workflows an, die hinterlegt sind und die auf ein bestimmtes SIP angewendet werden können.

ID	Name				
1	Prüfung, Migration und Speicherung	zeigen	starten	bearbeiten	löschen
2	Prüfung und Migration	zeigen	starten	bearbeiten	löschen
3	Prüfung	zeigen	starten	bearbeiten	löschen

[Neuen Workflow definieren](#)

Mit „Zeigen“ werden die einzelnen Schritte des jeweiligen Workflows angezeigt.

Erstellt durch admin um 01. November, 16:13 Uhr

```

1. java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPExtractor ${SIP}
2. java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPFixityCheck ${SIP}
3. java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPSubmissionAgreementCheck ${SIP} false
4. java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPVirusCheck ${SIP} false
5. java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPConfirmation ${SIP}
6. java ch.docuteam.documill.ingest.SIPFileMigrator ${SIP} false
7. java ch.docuteam.documill.ingest.METSValidator ${SIP}
8. java ch.docuteam.documill.storage.FOXMLCreator ${SIP}
9. java ch.docuteam.documill.storage.FOXMLIngestor ${SIP} false
10. java ch.docuteam.documill.storage.Cleanup ${SIP}
11. java ch.docuteam.documill.ingest.SIPRemoveFromDropbox ${SIP} c:/workbench/4_output

```

[bearbeiten](#) | [zurück](#)

Unter „Bearbeiten“ können bestehende Workflows editiert und angepasst werden. Ein Workflow ist immer ein linearer Durchgang, das SIP wird gewissermassen in eine Pipeline hineingeschickt, in welcher ein Schritt nach dem anderen abgearbeitet wird.

Name*	<input type="text" value="Prüfung"/>	Ausführungen Workflows Schritte Benutzer
Qualitätsprüfung: entpacken	Parameter	<input type="text"/>
Qualitätsprüfung: Checksummen-Prüfung	Parameter	<input type="text"/>
Qualitätsprüfung: Prüfung gegen die Ableferungsvereinbarung	Parameter	<input type="text" value="false"/>
Qualitätsprüfung: Virenprüfung	Parameter	<input type="text" value="false"/>
Storage: Arbeitskopien aufräumen	Parameter	<input type="text"/>

Menupunkt "Ausführungen"

Im Normalbetrieb werden in einem Archiv die Ingest-Vorgänge nicht manuell ausgelöst, sondern automatisch. Sobald ein neues SIP in einem bestimmten vordefinierten Ordner eingetroffen ist, wird ein dazugehöriger Ingest-Workflow gestartet. Für den Testbetrieb kann der Ingest einzelner Ingests auch manuell ausgelöst werden. Zu diesem Zweck wird unter dem Menupunkt „Workflows“ bei einem Workflow der Befehl „starten“ aufgerufen. Im Formularfeld „SIP“ wird der Name des SIP angegeben. **Wichtig:** der Name muss ohne die Endung „.zip“ angegeben werden.

The screenshot shows the 'Ausführungen' (Executions) page in the DocuMill interface. At the top, there is a navigation bar with links to 'Ausführungen', 'Workflows', 'Schritte', and 'Benutzer'. Below the navigation, the title 'Neue Ausführung für Prüfung und Migration' is displayed. A search form is present with a label 'SIP*' and an empty input field. To the right of the input field is a blue 'Erstellen' (Create) button.

Der Ingest-Workflow wird dann gestartet und je nach eingestelltem Log-Level werden Informationen zu den einzelnen Workflowschritten angezeigt. Wenn ein Schritt erfolgreich beendet ist, dann wird ein grünes „beendet mit Code 0“ angezeigt und der nächste Schritt startet. Wenn ein Schritt fehlschlägt, dann wird dies in roter Schrift mit einem entsprechenden Fehlercode angezeigt. Im untenstehenden Beispiel wurde eine Datei mit Virus aufgefunden.

The screenshot shows the execution log for a workflow titled 'Prüfung, Migration und Speicherung'. The log was created by 'admin' on November 16, 2011, at 11:16 Uhr. The log details the following steps:

- SIP: sa_all-formats-01_dss-01_20111114104426 (Status: beendet mit Code 0)
- Workflow gestartet am: Mittwoch, 16. November 2011, 11:21 Uhr
- Gesamtdauer: 00:00:21
- Qualitätsprüfung: entpacken (Status: beendet mit Code 0)
- Befehl: java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPExtractor sa_all-formats-01_dss-01_20111114104426
- Dauer: 00:00:01
- Qualitätsprüfung: Checksummen-Prüfung (Status: beendet mit Code 0)
- Befehl: java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPFixityCheck sa_all-formats-01_dss-01_20111114104426
- Dauer: 00:00:01
- Qualitätsprüfung: Prüfung gegen die Ablieferungsvereinbarung (Status: beendet mit Code 0)
- Befehl: java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPSubmissionAgreementCheck sa_all-formats-01_dss-01_20111114104426 false
- Dauer: 00:00:01
- Qualitätsprüfung: Virenprüfung

Qualitätsprüfung: Checksummen-Prüfung**Status:** beendet mit Code 0**Befehl:** java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPFixityCheck sa_all-formats-01_dss-01_20111114095744365**Dauer:** 00:00:27**Qualitätsprüfung: Prüfung gegen die Ablieferungsvereinbarung****Status:** beendet mit Code 0**Befehl:** java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPSubmissionAgreementCheck sa_all-formats-01_dss-01_20111114095744365 false**Dauer:** 00:00:12**Qualitätsprüfung: Virenprüfung****Status:** fehlgeschlagen mit Code 140**Befehl:** java ch.docuteam.documill.qualityassurance.SIPVirusCheck sa_all-formats-01_dss-01_20111114095744365 false**Antwort:** WARN 11:21:13.468 (SIPVirusCheck) Virus found in '20061206-bp.pdf': stream: PUA.Script.PDF.EmbeddedJavaScript FOUND

WARN 11:21:17.265 (SIPVirusCheck) [ExceptionCollector(1):

Virus found in '20061206-bp.pdf': stream: PUA.Script.PDF.EmbeddedJavaScript FOUND

]

ERROR 11:21:17.265 (SIPVirusCheck) Not all of the files passed the virus scan.

Dauer: 00:00:23**Ingest: SIP (aus Dropbox) entfernen****Status:** ausgelassen**Befehl:** java ch.docuteam.documill.ingest.SIPRemoveFromDropbox sa_all-formats-01_dss-01_20111114095744365 c:/workbench/4_output**Dauer:** 00:00:00[Fehlgeschlagene Schritte neu starten](#)

Der Menupunkt „Ausführungen“ gibt eine Übersicht über alle laufenden, abgeschlossenen und auch über die fehlgeschlagenen Workflow-Durchläufe.

Ausführungen					
ID	Workflow	SIP	Status	Startzeit	Dauer
34	Prüfung, Migration und Speicherung	sa_all-formats-01_dss-01_20111114104426	● ● ● ● ●	Mittwoch, 16. November 2011, 11:21 Uhr	00:00:21 zeigen
33	Prüfung, Migration und Speicherung	sa_all-formats-01_dss-01_20111114095744365	● ● ● ● ●	Mittwoch, 16. November 2011, 11:20 Uhr	00:01:07 zeigen
32	Prüfung, Migration und Speicherung	sa_all-formats-01_dss-01_20111114104533	● ● ● ● ●	Mittwoch, 16. November 2011, 11:19 Uhr	00:00:22 zeigen
31	Prüfung, Migration und Speicherung	sa_all-formats-01_dss-01_20111114104533_ORIGINAL_20111114104722254	● ● ● ● ●	Mittwoch, 16. November 2011, 11:19 Uhr	00:00:22 zeigen
30	Prüfung, Migration und Speicherung	sa_all-formats-01_dss-01_20111114095744365_ORIGINAL_20111114095955334	● ● ● ● ●	Mittwoch, 16. November 2011, 11:16 Uhr	00:02:40 zeigen

From:

[https://wiki.docuteam.ch/ - docuteam wiki](https://wiki.docuteam.ch/)

Permanent link:

https://wiki.docuteam.ch/doku.php?id=docuteam:documill_241&rev=1381500491Last update: **2019/01/07 11:14**