

docuteam packer starten und konfigurieren

docuteam packer wird mit Start-Skripten für die unterschiedlichen Betriebssysteme ausgeliefert, kann aber auch über die Befehlszeile gestartet werden:

```
cd docuteam packer.app\Contents\docuteam packer; java -jar docuteam-  
packer-5.3.0.jar
```

or

```
cd docuteam packer.app\Contents\docuteam packer; java -cp  
config\.:docuteam-packer-5.3.0.jar  
ch.docuteam.packer.gui.launcher.LauncherView
```

Dabei werden folgende optionalen Parameter unterstützt:

- -configDir=<path> (optional): Verzeichnis mit den Konfigurationsdateien (default: ./config)
- -help (optional): Anzeige der Hilfe
- -open=<path> (optional): Das angegebene SIP wird direkt nach dem Start geöffnet

Konfigurationsdateien

docuteam packer kann mit Hilfe folgender Konfigurationsdateien auch manuell konfiguriert werden:

- config/docuteamPacker.properties
- config/levels.xml
- config/fileNameNormalizer.properties
- config/charConversionMap.properties

Das unten folgende Beispiel [docuteamPacker.properties](#) zeigt die Einstellung der Funktionalität, der Standardordner und der Ansicht von docuteam packer.

Das unten folgende Beispiel [levels.xml](#) zeigt die Einstellung der Verzeichnungsstufen, der Stufenlogik sowie deren Icons und Metadaten.

Das unten folgende Beispiel [fileNameNormalizer.properties](#) zeigt den Standardisierungsprozess für Dateinamen.

Das unten folgende Beispiel [charConversionMap.properties](#) zeigt eine Konvertierungstabelle von Sonderzeichen, welche für die automatisierte Standardisierung von Dateinamen verwendet werden.

config/docuteamPacker.properties

Beispiel

```
#####  
# docuteam packer properties #  
#####
```

```
# Display language (if undefined or empty, use the OS language):
docuteamPacker.displayLanguage = de

# The default data directory, used for "Insert" and "New" (if undefined or
empty, use SIPDir):
# NOTE: Environment variables can be referenced by embedding them between
"${" and "}", e.g. "${HOMEPATH}/Desktop"
docuteamPacker.dataDir.Win = C:/docuteam/Beispieldaten
# docuteamPacker.dataDir.OSX =
# docuteamPacker.dataDir.Linux =

# The default SIP directory, used for "Save as", "Open", and "New" (if
undefined or empty, use user home):
# NOTE: Environment variables can be referenced by embedding them between
"${" and "}", e.g. "${HOMEPATH}/Desktop"
docuteamPacker.SIPDir.Win = C:/docuteam/workbench_de/0_preparation
# docuteamPacker.SIPDir.OSX =
# docuteamPacker.SIPDir.Linux =

# The backup directory, used when saving SIPs (if undefined or empty, use
SIPDir):
# NOTE: Environment variables can be referenced by embedding them between
"${" and "}", e.g. "${HOMEPATH}/Desktop"
# docuteamPacker.backupDir.Win =
# docuteamPacker.backupDir.OSX =
# docuteamPacker.backupDir.Linux =

# The directory the templates are stored in and retrieved from (if undefined
or empty, use SIPDir):
# NOTE: Environment variables can be referenced by embedding them between
"${" and "}", e.g. "${HOMEPATH}/Desktop"
# docuteamPacker.templateDir.Win =
# docuteamPacker.templateDir.OSX =
# docuteamPacker.templateDir.Linux =

# The directory the export templates (xsl) are stored in and retrieved from
(if undefined or empty, use "./templates/exports"):
# NOTE: Environment variables can be referenced by embedding them between
"${" and "}", e.g. "${HOMEPATH}/Desktop"
# docuteamPacker.exportsDir.Win =
# docuteamPacker.exportsDir.OSX =
# docuteamPacker.exportsDir.Linux =

# The directory the report templates (xsl) are stored in and retrieved from
(if undefined or empty, use "./templates/reports"):
# NOTE: Environment variables can be referenced by embedding them between
"${" and "}", e.g. "${HOMEPATH}/Desktop"
# docuteamPacker.reportsDir.Win =
# docuteamPacker.reportsDir.OSX =
# docuteamPacker.reportsDir.Linux =
```

```
# The report destination directory (if undefined or empty, uses
"${HOMEPATH}/Desktop"):
# NOTE: Environment variables can be referenced by embedding them between
"${}" and "{}", e.g. "${HOMEPATH}/Desktop"
# docuteamPacker.reportsDestinationDir.Win =
# docuteamPacker.reportsDestinationDir.OSX =
# docuteamPacker.reportsDestinationDir.Linux =

# The temp-folder for temporary files can be set here (if undefined or
empty, use the folder "DocuteamPacker" in the java temp dir
(System.getProperty("java.io.tmpdir"))):
# NOTE: Environment variables can be referenced by embedding them between
"${}" and "{}", e.g. "${HOMEPATH}/Desktop"
# docuteamPacker.tempDir.Win =
# docuteamPacker.tempDir.OSX =
# docuteamPacker.tempDir.Linux =

# For the submission process: The class name of the AIPCreator (if undefined
or empty, don't use):
docuteamPacker.AIPCreator.className =
ch.docuteam.darc.ingest.AIPCreatorBasic

# For the submission process: The directory where to copy the submitted SIPs
to (= ingest drop folder) (if undefined or empty, don't use):
# NOTE: Environment variables can be referenced by embedding them between
"${}" and "{}", e.g. "${HOMEPATH}/Desktop"
AIPCreator.ingestSubmitDir.Win = C:/docuteam/workbench_de/1_inbox
# AIPCreator.ingestSubmitDir.OSX =
# AIPCreator.ingestSubmitDir.Linux =

# When true (case doesn't matter), the source files for a new SIP are
deleted after the SIP creation; defaults to "false"
# docuteamPacker.newSIPDeleteSourcesByDefault = false

# When true (case doesn't matter), the default format of a new SIP is a
zipped archive; otherwise it is a folder (undefined = true):
# docuteamPacker.newSIPDefaultsToZipped = false

# When true (case doesn't matter), the default migration action will be set
to keep the original file together with the selected migrated file;
otherwise it will replace the original file (undefined = true):
# docuteamPacker.migrateFileKeepOriginal = false

# When true (case doesn't matter), create a backup on every save; otherwise
not (undefined = true):
docuteamPacker.versioning = false

# When docuteamPacker.versioning = true, set here the max. number of
backups. Exceeding backups will be deleted (if undefined or empty, use
default = 10)
# docuteamPacker.versioning.keepBackupsCount = 20
```

```
# When true (case doesn't matter), the docuteam packer screen opens in full
screen mode; otherwise use screen size and position as specified below
(default = false):
# docuteamPacker.openFullScreen = true

# When openFullScreen is not true, these values denote the docuteam packer
screen size on startup (if undefined, take 1000 x 700):
# docuteamPacker.screenSize.x = 1200
# docuteamPacker.screenSize.y = 1000

# When openFullScreen is not true, these values denote the docuteam packer
screen position on startup (if undefined, center on screen):
# docuteamPacker.screenPos.x = 100
# docuteamPacker.screenPos.y = 100

# When true (case doesn't matter), use system look-and-feel; otherwise use
cross-platform = "Metal" (undefined = true):
# docuteamPacker.useSystemLookAndFeel = false

# Set the default digest algorithm to calculate file checksums (valid
values: CRC-32, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512)
# docuteamPacker.defaultChecksumAlgorithm = MD5

# If DROID should use configuration files other than the default, give the
paths here:
# docuteamPacker.droid.signatureFile = ./config/DROID_SignatureFile_V95.xml
# docuteamPacker.droid.containerFile = ./config/container-
signature-20180920.xml
# docuteamPacker.droid.extensionUsage = 0

# When true, retrieve the current SAs from the server (from URL below) on
startup; otherwise don't (undefined = false):
# docuteamPacker.SA.getSAsFromServerOnStartup = true

# The URL of the SA editor application (webjaxe):
# docuteamPacker.SA.BASE.URL =

# The complete file path to the 000 application ("OpenOffice.org" or
"OpenOffice.org 3") (if undefined or empty, use the internal 000
application;
#   if undefined or empty AND the internal 000 application doesn't exist,
assume that no 000 application shall be used):
# docuteamPacker.OOConverter.path.Win = C:\Program Files\OpenOffice.org 3
# docuteamPacker.OOConverter.path.OSX = /Applications/OpenOffice.org.app
# docuteamPacker.OOConverter.path.Linux =

# The number of initialization retries for the OOConverter (if empty,
undefined, negative, or 0, use the default number, which is 10):
# docuteamPacker.OOConverter.initializationRetries = 30
```

```
# The url of the 3-Heights converter service (if empty or undefined, use the
default url "tcp://localhost:7981/02PService"):
# docuteamPacker.pdfertools.url = tcp://localhost:7981/02PService

# The number of files to cache for the file preview (if undefined or empty,
use the default cache size, which is 100):
# docuteamPacker.filePreviewer.cacheSizeLimit = 10

# When true, the SystemOutView opens when output occurs; otherwise not
(undefined = true):
# docuteamPacker.openSystemOutViewOnOutput = false

# When true, expand all nodes in tree of SIPView (if undefined or empty, use
false as default)
# docuteamPacker.SIPView.TreeExpandAll = true

# When a value between 1 and 3 is given, the appropriate tab in SIPView is
automatically set (if undefined or empty, 1 is assumed)
# docuteamPacker.SIPView.DefaultTab = 1

# Specify the display order for dynamic metadata selector:
# - "none" (default) : no sorting; elements are displayed according XML
order
# - "alphabetical" : elements are sorted based on translated names
# docuteamPacker.SIPView.metadataOrder = "alphabetical"

# Configuration of consecutive file names generator:
# - path for a file in which the next generated number will be stored
# docuteamPacker.DOIGenerator.nextNumberFilePath = ""
# - string to be prepended in generated file names (e.g.: "prf12"); when
missing, using no prefix (e.g. "12")
# docuteamPacker.DOIGenerator.prefix = ""

# Actions not visible: comma-separated list of actionIDs (referring to the
actions' instance variable names in SIPView)
# docuteamPacker.actionsNotVisible =
deleteItemDontAskAction,deleteItemAction,deleteFileContentAction,exploreActi
on
# Note: normally, SIP file system location should not be accessed
externally: desynchronization risk between mets.xml and corresponding folder
structure
docuteamPacker.actionsNotVisible = exploreAction

# For developers (undefined = false):
# docuteamPacker.isDevMode = true
```

Erklärungen

Bei den Werten „true“, „false“ oder „en“ spielt die Gross- und Kleinschreibung KEINE Rolle, d.h. dass z.B. „true“ identisch ist mit „TRUE“, „True“ oder sogar „tRuE“.

Feld	Inhalt (Beispiel)	Erklärung	Wenn leer oder undefiniert
displayLanguage	en	Die Sprache, in der packer angezeigt wird. Zur Zeit existieren drei Übersetzungen (de = deutsch, en = englisch, fr = französisch). Falls eine weitere Sprache eingestellt wird, wird packer in deutsch angezeigt.	Die Sprache des Computers. Ist diese weder "de" noch "en" noch "fr", wird packer in deutsch angezeigt.
dataDir	C:/Data/RawData	Dieser Ordner wird standardmässig angezeigt, um Dateien oder Ordner auszuwählen, die in das SIP eingefügt werden sollen.	Der 'home'-Ordner des aktuellen Benutzers
SIPDir	C:/Data/SIPs	Dieser Ordner wird standardmässig angezeigt, wenn ein SIP neu angelegt, geöffnet oder gespeichert wird.	Der 'home'-Ordner des aktuellen Benutzers
backupDir	C:/Data/Backups	Der Ordner, in dem die automatischen Backups gespeichert werden.	Der Ordner, der in <SIPDir> spezifiziert ist.
templateDir	C:/Data/Templates	Der Ordner, in dem die Vorlagen abgelegt werden.	Der Ordner, der in <SIPDir> spezifiziert ist.
exportsDir	C:/Data/Templates/exports	Der Ordner, in dem die Vorlagen für den Export abgelegt sind.	Der Ordner, der in <SIPDir> spezifiziert ist.
reportsDir	C:/Data/Templates/reports	Der Ordner, in dem die Vorlagen für die Berichte abgelegt sind.	Der Ordner, der in <SIPDir> spezifiziert ist.
reportsDestinationDir	C:/Data/Reports	Der Ordner, in welchen die erstellten Berichte standardmässig gespeichert werden.	Der Desktop-Ordner des aktuellen Benutzers.
tempDir	C:/Data/Temp	Der Ordner für temporäre Dateien.	Es wird der temporäre Ordner des Systems genommen.
ingestSubmitDir	C:/Data/Submit	Der Ordner, in den die SIPs submitted werden.	Submission ist nicht möglich.
newSIPDeleteSourceByDefault	true	Wenn true, werden die Ursprungsdateien nach der Bildung des SIPs gelöscht.	Wie false
AIPCreator.className	ch.docuteam.aip.AIPCreator	Der Name der Klasse, die das AIP generiert.	AIP-Generierung ist nicht möglich.
newSIPDefaultsToZipped	true	Wenn true, ist beim Anlegen eines neuen SIPs das Häkchen „ZIP“ standardmässig gesetzt. Wenn false, ist das Häkchen standardmässig nicht gesetzt.	Wie true
migrateFileKeepOrginial	true	Bei der Migration wird die Ursprungsdatei standardmässig durch die migrierte Version ersetzt. In diesem Fall wird sowohl die Ursprungsdatei als auch die migrierte Version behalten.	Wie true
versioning	true	Wenn true, wird bei jedem Speichervorgang die vorige Version als Backup im Ordner <backupDir> gespeichert. Wenn false, werden keine Backups erstellt und somit das Original-SIP jedes Mal überschrieben.	Wie true
versioning.keepBackupsCount	20	Maximale Anzahl der angelegten Backups. Wenn die Anzahl der Backups diesen Wert überschreitet, werden die ältesten Backups gelöscht.	10
openFullScreen	false	Wenn true, nimmt das Bearbeitungsfenster des SIPs den gesamten Bildschirm ein. Wenn false, werden für die Fenstergrösse die beiden Werte <screenSize.x> und <screenSize.y> genommen.	Wie false
screenSize.x screenSize.y	1200 1000	Die Grösse des SIP-Fensters in Pixeln. Diese Werte werden ignoriert, wenn <openFullScreen> = true ist.	1000×700 Pixel
screenPos.x screenPos.y	500 500	Die Position des SIP-Fensters beim Öffnen. Diese Werte werden ignoriert, wenn <openFullScreen> = true ist.	Zentriert
useSystemLookAndFeel	false	Wenn true, wird das Aussehen von packer dem Betriebssystem des Computers angepasst. Wenn false, wird ein generisches Aussehen ("Metal") gewählt.	Wie false

Feld	Inhalt (Beispiel)	Erklärung	Wenn leer oder undefiniert
defaultChecksumAlgorithm	MD5	Kryptografische Hash-Funktion zur Berechnung der Prüfsumme. Unterstützte Werte: CRC-32, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512.	SHA-512
droid.signatureFile droid.containerFile droid.extensionUsage	./config/DROID_SignatureFile_V90.xml ./config/container-signature-20170101.xml 1	Wenn DROID keine Standard-Konfigurationsdateien verwenden soll, müssen die Werte hier angegeben werden.	./config/DROID_SignatureFile_V95.xml ./config/container-signature-20180920.xml 0
SA.getSAsFromServerOnStartup	false	Wenn true, wird die aktuelle Liste der SAs (Submission Agreements) beim Start von packer von der in <SA.BASE.URL> eingetragenen Web-Adresse heruntergeladen.	Wie false
SA.BASE.URL	http://docuteam/sa	Die Web-Adresse von welcher manuell oder beim Start von packer (falls so eingestellt) die aktuellen SAs (Submission Agreements) heruntergeladen werden.	Es wird nichts heruntergeladen.
OOConverter.path	C:/Programme	Der Ordner in dem sich die OpenOffice.org Applikation befindet, welche für die Vorschau einiger Dateien benötigt wird.	Es wird die interne OOO-Applikation genommen, falls sie vorhanden ist. Falls nicht, ist die Vorschau einiger Dateien nicht möglich.
OOConverter.initializationRetries	30	Die Anzahl der Versuche, die OpenOffice.org-Applikation zu initialisieren. Diese wird für die Vorschau einiger Dateien benötigt.	10
docuteamPacker.pdftools.url	tcp://10.0.0.123:7981/02PService	Die Adresse/Port des 3-Heights Document Converters	tcp://localhost:7981/02PService
filePreviewer.cacheSizeLimit	20	Die Grösse des Zwischenspeichers für die Vorschau der Dateien. Je höher dieser Wert, umso mehr Vorschauen hält sich packer im Speicher.	100
openSystemOutViewOnOutput	true	Wenn true, wird beim Auftreten eines Fehlers das Fehlerfenster automatisch geöffnet. Wenn false, wird das Fehlerfenster nicht geöffnet.	Wie true
SIPView.TreeExpandAll	true	Wenn true, werden alle Elemente der SIP-Struktur angezeigt.	Wie true
SIPView.DefaultTab	1	Bei der Eingabe eines Wertes zwischen 1 und 3 wird in der SIPView standardmässig der entsprechende Tab als „geöffnet“ angezeigt.	1
SIPView.metadataOrder	alphabetical	Sortierung der Liste der verfügbaren Metadaten-Felder	„none“ (i.e. Reihenfolge wie im levels.xml definiert)
SIPView.DOIGenerator.nextNumberFilePath	„./config/doi-numbers“	Datei, in der die zuletzt verwendete Laufnummer gespeichert wird	./config/NextNumber
SIPView.DOIGenerator.prefix	„doi-“	Präfix, welches für den Identifikator vor die Laufnummer gesetzt wird	DOI wird ohne prefix erzeugt, i.e. einfach eine Laufnummer
actionsNotVisible	deleteItemDontAskAction, deleteItemAction, deleteFileContentAction, exploreAction	Liste der Aktionen (durch Kommas getrennt), die nicht im packer-Interface angezeigt werden. [Verweist auf die Namen der Instance Variablen von Aktionen innerhalb der Java-Klasse]	keine Einschränkung
isDevMode	false	Sollte nur während der Entwicklung von packer auf true gesetzt werden.	Wie false

config/levels.xml

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LEVELS:Config
  xmlns:LEVELS="http://www.docuteam.ch/xmlns/levels"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.docuteam.ch/xmlns/levels
levels.xsd">

  <LEVELS:MetadataElements>
    <LEVELS:AllowedValuesSeparator>;</LEVELS:AllowedValuesSeparator>
<!-- 1 -->
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="refCodeSeparator"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="refCodeIsVisible"
allowedValues="true;false" default="true"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="refCode"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="refCodeOld"/>
    <LEVELS:MetadataElement accessorNameID="from"
validatorClassName="ch.docuteam.darc.mdconfig.MetadataElementValidatorDateYY
YYMMDD"/>
    <LEVELS:MetadataElement accessorNameID="to"
validatorClassName="ch.docuteam.darc.mdconfig.MetadataElementValidatorDateYY
YYMMDD"/>
    <LEVELS:MetadataElement accessorNameID="date"/>
    <LEVELS:MetadataElement accessorNameID="extent"
validatorClassName="ch.docuteam.darc.mdconfig.MetadataElementValidatorShort"
/>
    <LEVELS:MetadataElement accessorNameID="material"
allowedValues=";cm;lfm;Bd(e).;Heft(e);Einheit(en);Datei(en);kB;MB;GB"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="extentNote"/>
    <LEVELS:MetadataElement accessorNameID="PID"/>
<!-- 2 -->
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="origination"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="biographicalHistory"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="archivalHistory"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="accessNr"/>
<!-- 3 -->
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="scopeContent"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="appraisalAndDestruction"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="retentionPeriod"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="accruals"/>
    <LEVELS:MetadataElement
```

```

accessorNameID="arrangement"/>
<!-- 4 -->
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="accessRestriction"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="accessRestrictionClosureYear"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="accessRestrictionPrivacy"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="accessRestrictionIsPublic"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="accessRestrictionIsMetadataPublic"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="conditionsOfReproductions"/>
    <LEVELS:MetadataElement accessorNameID="language"
allowedValues="*;deutsch;englisch;französisch;italienisch"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="characteristics"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="findingAids"/>
<!-- 5 -->
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="locationOfOriginals"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="reproductions"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="relatedMaterial"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="bibliography"/>
<!-- 6 -->
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="comment"/>
<!-- 7 -->
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="processInfoArchivist"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="descriptionRules"/>
    <LEVELS:MetadataElement
accessorNameID="processInfoDate"/>
    </LEVELS:MetadataElements>

    <LEVELS:Levels>
        <!-- NOTE: The 1st element in this list always has to be the
"undefined" level! -->
        <LEVELS:Level nameID="Undefiniert"
iconFileName="images/LevelUndefined.png"
allowedSublevelNameRefs="Undefiniert Archiv Abteilung Bestand Unterbestand
Serie Unterserie Dossier Teildossier Dokument">
            <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeSeparator"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>

```

```
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeIsVisible"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
      <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
          <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
            <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
              <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="origination"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="biographicalHistory"                        isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="archivalHistory"                            isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                      <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessNr"                                isAlwaysDisplayed="true"/>
isMandatory="false"      isRepeatable="false"
                        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="scopeContent"                                isAlwaysDisplayed="true"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"
displayRows="3"/>
                          <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="appraisalAndDestruction"                    isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                            <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="retentionPeriod"                            isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                              <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accruals"                                isAlwaysDisplayed="true"/>
isMandatory="false"      isRepeatable="false"
                                <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="arrangement"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                                  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestriction"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
```

```

        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionClosureYear"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionPrivacy"    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsPublic"    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsMetadataPublic"    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="conditionsOfReproductions"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement    accessorNameRef="language"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="characteristics"    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="findingAids"    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="locationOfOriginals"    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="reproductions"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="relatedMaterial"    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="bibliography"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement    accessorNameRef="comment"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="5"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoArchivist"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="descriptionRules"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoDate"    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    </LEVELS:Level>
    <LEVELS:Level nameID="Archiv"
iconFileName="images/Level1.png"
allowedSublevelNameRefs="Abteilung Bestand undefiniert">

```

```
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeSeparator"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeIsVisible"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
      <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
          <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
            <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
              <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                      <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="origination"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                          <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="biographicalHistory"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                            <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="archivalHistory"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                              <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessNr"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                                <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="scopeContent"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="3"/>
                                  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="appraisalAndDestruction"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                                      <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="retentionPeriod"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                                          <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accruals"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
                                              <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="arrangement"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
```

```

        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestriction"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionClosureYear"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionPrivacy"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsPublic"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsMetadataPublic"                        isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="conditionsOfReproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="language"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="characteristics"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="findingAids"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="locationOfOriginals"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="reproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="relatedMaterial"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="bibliography"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="comment"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="5"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoArchivist"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="descriptionRules"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
        <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoDate"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    </LEVELS:Level>

```

```
<LEVELS:Level nameID="Abteilung"
iconFileName="images/Level2.png"
allowedSublevelNameRefs="Bestand Undefiniert">
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeSeparator"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeIsVisible"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="origination"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="biographicalHistory"                        isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="archivalHistory"                            isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="scopeContent"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="3"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="appraisalAndDestruction"                    isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="retentionPeriod"                            isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
```

```

    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="arrangement"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestriction"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionClosureYear"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionPrivacy"                    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsPublic"                    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsMetadataPublic"            isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="conditionsOfReproductions"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement                                accessorNameRef="language"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="characteristics"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="findingAids"                                    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="locationOfOriginals"                            isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="reproductions"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="relatedMaterial"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="bibliography"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement                                accessorNameRef="comment"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="5"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoArchivist"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="descriptionRules"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement

```

```
accessorNameRef="processInfoDate" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
</LEVELS:Level>
<LEVELS:Level nameID="Bestand"
iconFileName="images/Level3.png"
allowedSublevelNameRefs="Unterbestand Serie Dossier undefiniert">
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeSeparator"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeIsVisible"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCode"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeOld"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="from"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="to"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="date"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="extent"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="material"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="extentNote"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="PID"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="origination" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="biographicalHistory" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="archivalHistory" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessNr"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="scopeContent"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="3"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="appraisalAndDestruction" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="retentionPeriod" isMandatory="false"
```

```

isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="accruals"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="arrangement"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestriction"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionClosureYear"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionPrivacy"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsPublic"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsMetadataPublic"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="conditionsOfReproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="language"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="characteristics"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="findingAids"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="locationOfOriginals"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="reproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="relatedMaterial"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="bibliography"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="comment"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="5"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoArchivist"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement

```

```
accessorNameRef="descriptionRules"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoDate"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    </LEVELS:Level>
    <LEVELS:Level nameID="Unterbestand"
iconFileName="images/Level4.png"
allowedSublevelNameRefs="Serie Dossier undefiniert">
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeSeparator"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeIsVisible"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="origination"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="biographicalHistory"                          isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="archivalHistory"                              isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessNr"                                    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="scopeContent"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="3"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="appraisalAndDestruction"                    isMandatory="false"
```

```

isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="retentionPeriod"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="accruals"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="arrangement"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestriction"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionClosureYear"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionPrivacy"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsPublic"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsMetadataPublic"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="conditionsOfReproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="language"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="characteristics"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="findingAids"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="locationOfOriginals"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="reproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="relatedMaterial"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="bibliography"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="comment"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="5"/>
  <LEVELS:LevelMetadataElement

```

```

accessorNameRef="processInfoArchivist"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="descriptionRules"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoDate" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
</LEVELS:Level>
<LEVELS:Level nameID="Serie"
iconFileName="images/Level5.png"
allowedSublevelNameRefs="Unterserie Dossier Dokument undefiniert">
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeSeparator"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeIsVisible"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCode"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeOld"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="from"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="to"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="date"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="extent"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="material"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="extentNote"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="PID"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="origination" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="biographicalHistory" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="archivalHistory" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessNr"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="scopeContent"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"

```

```

displayRows="3"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="appraisalAndDestruction" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="retentionPeriod" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="accruals"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="arrangement" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestriction"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionClosureYear"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionPrivacy" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsPublic" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsMetadataPublic" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="conditionsOfReproductions"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="language"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="characteristics" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="findingAids" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="locationOfOriginals" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="reproductions"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="relatedMaterial" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="bibliography"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="comment"

```

```

isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="5"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoArchivist"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="descriptionRules"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoDate"                      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    </LEVELS:Level>
    <LEVELS:Level nameID="Unterserie"
iconFileName="images/Level6.png"
allowedSublevelNameRefs="Unterserie Dossier Dokument undefiniert">
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeSeparator"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeIsVisible"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCode"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeOld"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="from"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="to"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="date"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="extent"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="material"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="extentNote"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="PID"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="origination"                      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="biographicalHistory"                  isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="archivalHistory"                      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessNr"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>

```

```

    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="scopeContent"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="3"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="appraisalAndDestruction"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="retentionPeriod"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement    accessorNameRef="accruals"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="arrangement"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestriction"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionClosureYear"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionPrivacy"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsPublic"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsMetadataPublic"    isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="conditionsOfReproductions"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement    accessorNameRef="language"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="characteristics"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="findingAids"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="locationOfOriginals"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="reproductions"
isMandatory="false"    isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="relatedMaterial"                                isMandatory="false"
isRepeatable="false"    isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement

```

```
accessorNameRef="bibliography"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="comment"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="5"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoArchivist"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="descriptionRules"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoDate"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    </LEVELS:Level>
    <LEVELS:Level nameID="Dossier"
iconFileName="images/Level7.png"
allowedSublevelNameRefs="Teildossier Dokument undefiniert">
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeSeparator"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeIsVisible"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="refCode"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="refCodeOld"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="from"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="to"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="date"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="extent"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="material"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="extentNote"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="PID"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="origination"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="biographicalHistory"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="archivalHistory"      isMandatory="false"
```

```

isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="accessNr"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="scopeContent"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="3"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="appraisalAndDestruction"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="retentionPeriod"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="accruals"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="arrangement"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestriction"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionClosureYear"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionPrivacy"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsPublic"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsMetadataPublic"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="conditionsOfReproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="language"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="characteristics"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="findingAids"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="locationOfOriginals"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="reproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement

```

```
accessorNameRef="relatedMaterial" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="bibliography"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="comment"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="5"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoArchivist"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="descriptionRules"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoDate" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
</LEVELS:Level>
<LEVELS:Level nameID="Teildossier"
iconFileName="images/Level8.png"
allowedSublevelNameRefs="Teildossier Dokument undefiniert">
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeSeparator"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeIsVisible"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="refCode"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="refCodeOld"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="from"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="to"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="date"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="extent"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="material"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="extentNote"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="PID"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="origination" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="biographicalHistory" isMandatory="false"
```

```

isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="archivalHistory"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="accessNr"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="scopeContent"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="3"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="appraisalAndDestruction"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="retentionPeriod"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="accruals"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="arrangement"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestriction"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionClosureYear"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionPrivacy"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsPublic"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsMetadataPublic"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="conditionsOfReproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="language"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="characteristics"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="findingAids"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="locationOfOriginals"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement

```

```
accessorNameRef="reproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="relatedMaterial"                      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="bibliography"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="comment"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="5"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoArchivist"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="descriptionRules"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoDate"                      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    </LEVELS:Level>
    <LEVELS:Level nameID="Dokument"
iconFileName="images/Level9.png"
allowedSublevelNameRefs="Undefiniert">
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeSeparator"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="refCodeIsVisible"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="refCode"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="refCodeOld"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="from"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="to"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="date"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="extent"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="material"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="extentNote"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="PID"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="origination"                      isMandatory="false"
```

```

isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="biographicalHistory"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="archivalHistory"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="accessNr"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="scopeContent"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="3"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="appraisalAndDestruction"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="retentionPeriod"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="accruals"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="arrangement"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestriction"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionClosureYear"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionPrivacy"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsPublic"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="accessRestrictionIsMetadataPublic"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="conditionsOfReproductions"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement      accessorNameRef="language"
isMandatory="false"      isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="characteristics"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="findingAids"      isMandatory="false"
isRepeatable="false"      isAlwaysDisplayed="true"/>
    <LEVELS:LevelMetadataElement

```

```
accessorNameRef="locationOfOriginals" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="reproductions"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="relatedMaterial" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="bibliography"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="comment"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"
displayRows="5"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoArchivist"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="descriptionRules"
isMandatory="false" isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
<LEVELS:LevelMetadataElement
accessorNameRef="processInfoDate" isMandatory="false"
isRepeatable="false" isAlwaysDisplayed="true"/>
</LEVELS:Level>
</LEVELS:Levels>

</LEVELS:Config>
```

In der ersten Sektion von `levels.xml` (`<LEVELS:MetadataElements>`) werden alle zur Verfügung stehenden [Metadaten-Elemente](#) definiert.

In der zweiten Sektion von `levels.xml` (`<LEVELS:Levels>`) werden die [Verzeichnungsebenen](#) sowie die Zuweisung von Metadaten-Elementen zu diesen Verzeichnungsebenen definiert.

Metadaten-Elemente

Ein Metadaten-Element wird durch folgende sechs Attribute definiert:

Name	Inhalt (Beispiel)	Erklärung	Obligatorisch/optional
accessorNameId	accessNr	Der eindeutige Name des Metadatenfelds. Dieses muss den unten ersichtlichen Akzessoren entsprechen, mit welchen in packer auf die Daten zugegriffen wird. Über die i18n-Konfiguration kann im Bedarfsfall einem Metadaten-Feld ein individuelles Label zugewiesen werden für die Anzeige im GUI.	obligatorisch
defaultExpression	<code>new java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").format(new java.util.Date())</code> oder <code>((ch.docuteam.darc.mets.structmap.NodeAbstract)object1).getMimeType()</code>	Ein Java-Ausdruck, um dieses Feld beim Erstellen mit einem Wert zu initialisieren. Der aktuelle Knoten wird referenziert durch: <code>(ch.docuteam.darc.mets.structmap.NodeAbstract)object1</code>	optional
validatorClassName	<code>ch.docuteam.darc.mdconfig.MetadataElementValidatorDate</code>	Eine Java-Klasse, die den Inhalt dieses Metadaten-Elementes beim Setzen validiert. Falls die Validierung den eingegebenen Wert nicht erlaubt, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Feld mit dem vorigen Wert gefüllt.	optional
postActionClassName	<code>ch.docuteam.darc.mdconfig.MetadataElementSetterPostActionSysOut</code>	Eine Java-Klasse, die beliebige Aktionen ausführt, nachdem der Wert dieses Feldes gesetzt wurde. Diese Aktion wird nicht ausgeführt, wenn die Validierung des eingegebenen Werts fehlschlägt.	optional
allowedValues	<code>*;Deutsch;English;Français;Italiano</code> oder <code>file:///config/skos/retentions.rdf</code>	Eine Liste von Werten, die in packer als DropDown-Liste dargestellt wird. Ist das erste Element dieser Liste ein Asterisk „*“, können zusätzlich zu den Listenelementen auch beliebige andere Begriffe eingegeben werden. Die Liste von Werten darf ebenfalls in einer Datei, welche das SKOS-Schema („Simple Knowledge Organization System“) respektiert, vordefiniert werden. Der relative Pfad zu dieser RDF-Datei muss in diesem Fall geliefert werden.	optional
allowedValuesType	stringList	Angabe zum Typ der Auswahlliste erlaubter Werte. Unterstützt sind „stringList“, „skosFile“, „csvFile“.	optional

Ein Beispiel:

```
<LEVELS:MetadataElement      accessorNameID="retentionPolicy"
                             defaultExpression=' "Confidential" '
allowedValues="OpenAccess;EmbargoPeriod30Years;EmbargoPeriod50Years;Confiden
tial"
                             allowedValuesType="stringList"/>
```

Mit dem Element <LEVELS:AllowedValuesSeparator> kann der Separator der allowedValues-Liste eingestellt werden. Dieser kann auch aus mehreren Zeichen bestehen, wie folgendes Beispiel zeigt:

```
<LEVELS:MetadataElements>
  <LEVELS:AllowedValuesSeparator>::</LEVELS:AllowedValuesSeparator>

  <LEVELS:MetadataElement accessorNameID="language"
allowedValues="*::Deutsch::English::Français::Italiano"/>
```

Verzeichnungsebenen

Eine Verzeichnungsebene wird durch folgende drei Attribute definiert:

Name	Inhalt (Beispiel)	Erklärung	Obligatorisch
nameID	Archiv	Der eindeutige Name dieser Verzeichnungsebene	yes
iconFileName	resources/images/LevelSerie.png	Der Pfad zur Icon-Datei dieser Ebene. Wenn diese Datei nicht existiert, wird ein gelbes Warn-Icon angezeigt	yes
allowedSublevelNameRefs	Abteilung Bestand undefiniert	Die Liste der für diese Verzeichnungsebene erlaubten Unterebenen. Die Elemente dieser Liste müssen in dieser Datei spezifiziert sein (als nameID) und durch ein Leerzeichen getrennt werden. Das Erste Element dieser Liste wird bei neuen Unterelementen als Standardebene gesetzt	no

Name	Inhalt (Beispiel)	Erklärung	Obligatorisch
isTrash	true	Markiert die entsprechende Verzeichnungsstufe als zu löschende Knoten, die bspw. nach einem Review durch die abliefernde Stelle kassiert werden sollen	no

Ein Beispiel:

```
<LEVELS:Level nameID="Archiv"
iconFileName="resources/images/LevelSerie.png"
allowedSublevelNameRefs="Abteilung Bestand undefiniert">
```

Die Zuweisung von Metadaten-Elementen zu Verzeichnungsebenen wird durch eine Liste von <LEVELS:LevelMetadataElement> definiert. Dieses Element verfügt über die folgenden 7 Attribute:

Name	Inhalt (Beispiel)	Erklärung	Obligatorisch
accessorNameRef	language	Die accessorNameID des Metadaten-Elementes; referenziert eine accessorNameID aus der Liste der <LEVELS:MetadataElements> (siehe oben)	yes
isMandatory	true	Wenn true, ist dieses Metadaten-Element obligatorisch. Obligatorische Elemente werden immer in der Metadaten-Liste angezeigt. Wenn ein obligatorisches Element leer ist, wird das Element mit einem Ausrufezeichen markiert.	yes
isRepeatable	false	Wenn true, ist dieses Metadaten-Elemente wiederholbar und kann entsprechend mehrfach nach Bedarf zugefügt werden.	yes
isAlwaysDisplayed	true	Wenn true, wird dieses Metadaten-Element immer in der Metadaten-Liste angezeigt und muss nicht zuerst manuell hinzugefügt werden.	no
isReadOnly	false	Wenn true, kann dieses Metadaten-Element manuell nicht geändert werden. Ist eine „defaultExpression“ angegeben, wird das Metadaten-Element beim Erstellen damit initialisiert	no
keepInTemplate	false	Wenn true, wird dieses Metadaten-Element beim Erstellen einer Vorlage nicht gelöscht	no
displayRows	5	Gibt die Anzahl der Zeilen bei der Darstellung dieses Metadaten-Elementes in der Metadaten-Liste an	no

Ein Beispiel:

```
<LEVELS:LevelMetadataElement accessorNameRef="PID" isMandatory="false"
isRepeatable="false"
isAlwaysDisplayed="true">
```

```
isReadOnly="true"/>
```

Verzeichnis der beschreibenden Metadaten gemäss Encoded Archival Description (EAD)

Alle beschreibenden Metadaten werden unter Verwendung des [EAD-Schemas](#) innerhalb der Datei `mets.xml` gespeichert. Welche EAD-Elemente verwendet werden können ist in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Download MetadataToXPathMapping.xlsx

Accessor	EAD 2002: Xpath relative to a c or archdesc element	is dynamic	ISAD(G)
otherLevelName	<code>[@level = 'otherlevel']/@otherlevel</code>	no	3.1.4
accessPolicy	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessPolicy']/EAD:p</code>	yes	
accessRestrictionClassification	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessRestrictionsClassification']/EAD:p</code>	yes	
accessRestrictionClosureYear	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessRestrictionsClosureYear']/EAD:p</code>	yes	
accessRestrictionExplanation	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessRestrictionsExplanation']/EAD:p</code>	yes	
accessRestrictionIsMetadataPublic	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessRestrictionsIsMetadataPublic']/EAD:p</code>	yes	
accessRestrictionIsPublic	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessRestrictionsIsPublic']/EAD:p</code>	yes	
accessRestrictionPeriod	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessRestrictionsPeriod']/EAD:p</code>	yes	
accessRestrictionPeriodBaseYear	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessRestrictionsPeriodBaseYear']/EAD:p</code>	yes	
accessRestrictionPrivacy	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessRestrictionsPrivacy']/EAD:p</code>	yes	
accessRestrictionStatus	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessRestrictionsStatus']/EAD:p</code>	yes	
accessRestrictionStatusExplanation	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'accessRestrictionsStatusExplanation']/EAD:p</code>	yes	
retentionPeriodBaseYear	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'baseYear']/EAD:p</code>	yes	
accessRestriction	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'restrictions']/EAD:p</code>	yes	3.4.1
retentionPeriod	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'retentionPeriod']/EAD:p</code>	yes	
retentionPolicy	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'retentionPolicy']/EAD:p</code>	yes	
usagePermission	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'usagePermission']/EAD:p</code>	yes	
usagePermissionExpiringDate	<code>EAD:accessrestrict[@type = 'usagePermissionExpiringDate']/EAD:p</code>	yes	
accruals	<code>EAD:accruals/EAD:p</code>	yes	3.3.3
accessNr	<code>EAD:acqinfo/EAD:p</code>	yes	3.2.4
reproductions	<code>EAD:altformavail/EAD:p</code>	yes	3.5.2
appraisalDateDisposed	<code>EAD:appraisal/EAD:note[@type = 'dateDisposed']/EAD:p</code>	yes	
appraisalIsOnHold	<code>EAD:appraisal/EAD:note[@type = 'isOnHold']/EAD:p</code>	yes	
appraisalRetentionPeriod	<code>EAD:appraisal/EAD:note[@type = 'retentionPeriod']/EAD:p</code>	yes	
appraisalAndDestruction	<code>EAD:appraisal/EAD:p</code>	yes	3.3.2
arrangement	<code>EAD:arrangement/EAD:p</code>	yes	3.3.4
bibliography	<code>EAD:bibliography/EAD:p</code>	yes	3.5.4
dateOfBirth	<code>EAD:bioghist/EAD:note[@type = 'dateBirth']/EAD:p</code>	yes	
firstname	<code>EAD:bioghist/EAD:note[@type = 'firstName']/EAD:p</code>	yes	
lastname	<code>EAD:bioghist/EAD:note[@type = 'lastName']/EAD:p</code>	yes	

Accessor	EAD 2002: Xpath relative to a c or archdesc element	is dynamic	ISAD(G)
nationality	EAD:bioghist/EAD:note[@type = 'nationality']/EAD:p	yes	
sex	EAD:bioghist/EAD:note[@type = 'sex']/EAD:p	yes	
deathOfAuthor	EAD:bioghist/EAD:note[not(@type)]/EAD:p/EAD:date[@type = 'deathAuthor']	yes	
biographicalHistory	EAD:bioghist/EAD:p	yes	3.2.2
institutionCreator	EAD:controlaccess/EAD:corpname[@role = 'creator']	yes	
institutionInvolved	EAD:controlaccess/EAD:corpname[@role = 'involved']	yes	
institution	EAD:controlaccess/EAD:corpname[not(@role)]	yes	
familyName	EAD:controlaccess/EAD:famname[@role = 'general']	yes	
function	EAD:controlaccess/EAD:function[@rules = 'general']	yes	
objectType	EAD:controlaccess/EAD:genreform	yes	
geogName	EAD:controlaccess/EAD:geogname[@role = 'general']	yes	
authorGeneric	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'author']	yes	
compartment	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'compartment']	yes	
designer	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'designer']	yes	
editor	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'editor']	yes	
fundingSource	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'fundingSource']	yes	
illustrator	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'illustrator']	yes	
institute	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'institute']	yes	
journal	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'journal']	yes	
keyword	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'keyword']	yes	
location	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'location']	yes	
method	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'method']	yes	
photographer	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'photographer']	yes	
placeOfPublication	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'placeOfPublication']	yes	
publisher	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'publisher']	yes	
status	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'status']	yes	
submitStatus	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'submitStatus']	no	
typeOfAcquisition	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'typeOfAcquisition']	yes	
university	EAD:controlaccess/EAD:name[@role = 'university']	yes	
occupation	EAD:controlaccess/EAD:occupation[@rules = 'general']	yes	
author	EAD:controlaccess/EAD:persname[@role = 'author']	yes	
creator	EAD:controlaccess/EAD:persname[@role = 'creator']	yes	
involved	EAD:controlaccess/EAD:persname[@role = 'involved']	yes	
responsible	EAD:controlaccess/EAD:persname[@role = 'responsible']	yes	
staff	EAD:controlaccess/EAD:persname[@role = 'staff']	yes	
subjectGeneral	EAD:controlaccess/EAD:subject[@role = 'general']	yes	
subject	EAD:controlaccess/EAD:subject[not(@role)]	yes	
uniformTitle	EAD:controlaccess/EAD:title[@type = 'uniform']	yes	
modeOfAcquisition	EAD:custodhist/EAD:acqinfo/EAD:p	yes	
sourceType	EAD:custodhist/EAD:note/EAD:p	yes	
archivalHistory	EAD:custodhist/EAD:p	yes	3.2.3
PID	EAD:dao[@xlink:role = 'simple']/@xlink:href	yes	
abstract	EAD:did/EAD:abstract	yes	
languageNotes	EAD:did/EAD:langmaterial/@label	yes	
language	EAD:did/EAD:langmaterial/EAD:language	yes	3.4.3
cartographicMaterial	EAD:did/EAD:materialspect[@label = 'cartographic']	yes	
scale	EAD:did/EAD:materialspect[@label = 'scale']	yes	
origination	EAD:did/EAD:origination	yes	3.2.1
originationAgency	EAD:did/EAD:origination[@label = 'agency']	yes	
originationDepartment	EAD:did/EAD:origination[@label = 'department']	yes	
format	EAD:did/EAD:physdesc[@label = 'format']	yes	

Accessor	EAD 2002: Xpath relative to a c or archdesc element	is dynamic	ISAD(G)
size	EAD:did/EAD:physdesc[@label = 'size']	yes	
dimensionsCategory	EAD:did/EAD:physdesc/EAD:dimensions[@role = 'category']	yes	
dimensions	EAD:did/EAD:physdesc/EAD:dimensions[not(@role)]	yes	
extentNote	EAD:did/EAD:physdesc/EAD:extent[@type = 'note']	yes	3.1.5
extentPrint	EAD:did/EAD:physdesc/EAD:extent[@type = 'print']	yes	
extent	EAD:did/EAD:physdesc/EAD:extent[not(@type)]	yes	3.1.5
extentUnit	EAD:did/EAD:physdesc/EAD:extent[not(@type)]/@unit	yes	
material	EAD:did/EAD:physdesc/EAD:physfacet	yes	3.1.5
codeLocation	EAD:did/EAD:physloc[@label = 'code']	yes	
fullLocation	EAD:did/EAD:physloc[@label = 'fullLocation']	yes	
creationPeriod	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'creationPeriod']	yes	
creationPeriodNotes	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'creationPeriodNotes']	yes	
date	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'date']	yes	
from	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'from']	yes	3.1.3
fromYear	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'fromYear']	yes	3.1.3
invalid	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'invalid']	yes	
letter	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'letter']	yes	
relationPeriod	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'relationPeriod']	yes	
to	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'to']	yes	3.1.3
toYear	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'toYear']	yes	3.1.3
year	EAD:did/EAD:unitdate[@label = 'year']	yes	
accessionNumber	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'accession']	yes	
edition	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'edition']	yes	
ISBN	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'isbn']	yes	
ISSN	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'issn']	yes	
refCodelsVisible	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'isVisible']	yes	
DOI	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'otherStandardIdentifier']	yes	
publication	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'publication']	yes	
refCode	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'refCode']	yes	3.1.1
refCodeAdmin	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'refCodeAdmin']	yes	
refCodeOld	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'refCodeOld']	yes	
refCodeSeparator	EAD:did/EAD:unitid[@type = 'separator']	yes	
unitTitleAdditional	EAD:did/EAD:unittitle[@label = 'additional']	yes	
unitTitle	EAD:did/EAD:unittitle[@label = 'main']	no	3.1.2
unitTitleOriginal	EAD:did/EAD:unittitle[@label = 'original']	yes	3.1.2
unitTitleVarying	EAD:did/EAD:unittitle[@label = 'varying']	yes	
filePlanPosition	EAD:fileplan/EAD:note[@type = 'position']/EAD:p	yes	
comment	EAD:note/EAD:p	yes	3.6.1
DoiJournal	EAD:odd[@type = 'doiJournal']/EAD:p	yes	
editionStatement	EAD:odd[@type = 'edition']/EAD:p	yes	
event	EAD:odd[@type = 'event']/EAD:p	yes	
project	EAD:odd[@type = 'project']/EAD:p	yes	
projectAbbreviation	EAD:odd[@type = 'projectAbbreviation']/EAD:p	yes	
projectName	EAD:odd[@type = 'projectName']/EAD:p	yes	
projectTitle	EAD:odd[@type = 'projectTitle']/EAD:p	yes	
usage	EAD:odd[@type = 'usage']/EAD:p	yes	
locationOfOriginals	EAD:originalsloc/EAD:p	yes	3.5.1
findingAids	EAD:otherfindaid/EAD:p	yes	3.4.5
characteristicsNote	EAD:phystech/EAD:note/EAD:p	yes	
characteristics	EAD:phystech/EAD:p	yes	3.4.4
processInfoArchivist	EAD:processinfo[@type = 'archivist']/EAD:p	yes	

Accessor	EAD 2002: Xpath relative to a c or archdesc element	is dynamic	ISAD(G)
processInfoDate	EAD:processinfo[@type = 'date']/EAD:p	yes	
digitization	EAD:processinfo[@type = 'digitization']/EAD:p	yes	
descriptionLevel	EAD:processinfo[@type = 'level']/EAD:p	yes	
descriptionLevelNotes	EAD:processinfo[@type = 'levelNotes']/EAD:p	yes	
revisions	EAD:processinfo[@type = 'revisions']/EAD:p	yes	
descriptionRules	EAD:processinfo[@type = 'rules']/EAD:p	yes	3.7.2
relatedMaterialExtern	EAD:relatedmaterial/EAD:extref[@role = 'general']	yes	
relatedMaterial	EAD:relatedmaterial/EAD:p	yes	3.5.3
scopeContent	EAD:scopecontent/EAD:p	yes	3.3.1
conditionsOfReproductions	EAD:userrestrict/EAD:p	yes	3.4.2

config/fileNameNormalizer.properties

Beispiel

Folgend die Konfigurationsparameter für die Funktion der Standardisierung von ausgewählten Dateinamen:

```
prefix=monPrefix
suffix=monSuffix
maxLength=40
fileNameRegex=[a-zA-Z0-9.\-\\/+=@_]*$
```

Erklärungen

Variable	Wert (Beispiel)	Erklärung	Wenn leer oder undefiniert
prefix	monPrefix	Dieser Wert wird zum Zeitpunkt der Standardisierung dem Dateinamen vorangestellt.	Gibt es für diese Variable keinen Wert, wird kein Präfix hinzugefügt.
suffix	monSuffix	Dieser Wert wird zum Zeitpunkt der Standardisierung dem Dateinamen nachgestellt.	Gibt es für diese Variable keinen Wert, wird kein Suffix hinzugefügt.
maxLength	40	Die Zeichenlänge des Dateinamens wird auf die entsprechende Zeichenanzahl zugeschnitten. Darin sind konfigurierte Präfixe und Suffixe enthalten.	Gibt es für diese Variable keinen Wert, wird kein Suffix hinzugefügt.
fileNameRegex	[a-zA-Z0-9.\-\\/+=@_]*\$	Validierungsschema (regex), um festzustellen, ob alle im Dateinamen vorhandenen Buchstaben erlaubt sind.	Das Validierungsschema ist für das reibungslose Funktionieren von packer notwendig.

config/charConversionMap.properties

Wie eine JAVA-Properties-Datei strukturiert, vermittelt diese Konfigurationsdatei in Form eines key-value-store das innerhalb der Dateinamen zu ersetzende Quellzeichen sowie das (in der Zielsprache) definierten äquivalente Zeichen, welche es ersetzen soll.

Beispiel

Das Quellzeichen (z.B. ç) kann in der Konfigurationsdatei entweder als ç oder in Form seines UTF-8 Codes im Java-Kontext \u00E7/ angezeigt werden. Mehr Information zu diesem Beispiel findet sich hier [ç dans graphemica](#).

Auszug aus der Datei .properties

```
ü=ue
ä=ae
ö=oe
Æ=AE
ç=c
\u0152=OE
# whitespace as Unicode: \u0020
\u0020=_
# ( as Unicode, must be escaped due to java.util.regex.Pattern
(https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html)
\\u0028=_
# ) as Unicode, must be escaped due to java.util.regex.Pattern
\\u0029=_
# ' as Unicode
\u0027=_
```

From:

<https://wiki.docuteam.ch/> - **docuteam wiki**

Permanent link:

https://wiki.docuteam.ch/doku.php?id=docuteam:packer_530_config&rev=1559856562

Last update: **2019/06/06 23:29**

